



Protection des mains

NI975

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant impact étanche à l'huile grâce à son enduction complète en nitrile



Avantages spécifiques



Durabilité

· Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes



EN 388
4 X 1 1 A P



ANSI/ISEA 105-2024
A2 6 2



ANSI ISEA 138
NIVEAU 1

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Industrie lourde
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Protège contre les risques



Choc



Usure



enjoy safety.

Edité 30/08/2026
www.deltaplus.eu



Protection des mains

NI975

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant impact étanche à l'huile grâce à son enduction complète en nitrile

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION

X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE

1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE

1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION

A [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant anti-chocs
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Impact
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Double enduction
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Avantage supplémentaire	Brochable
Couleur	Bleu
Tailles	10
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
60 paires /carton



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI97510	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height