



Kézvédelem

NI975

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Olajálló ütésálló kesztyű a teljes nitril bevonatnak köszönhetően.



Előnyök



Fenntarthatóság

· Megnövelt élettartam a nagyon jó kopásállóságot biztosító kettős bevonatnak köszönhetően



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok



II. KATEGÓRIA



EN 388
4 X 1 1 A P



A2 6 2



ANSI ISEA 138
1. SZINT

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Nehézipar
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Bányászat

Védelmet nyújt a



Ütődés



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 23/08/2026
www.deltaplus.eu



Kézvédelem

NI975

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Olajálló ütésálló kesztyű a teljes nitril bevonatnak köszönhetően.

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

X [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

1 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Ütésálló kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Ütődés
A bevonat szintje	A csukló kivételével minden bevonattal van ellátva
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Dupla bevonat
A mandzsetta jellemzője	Biztonsági mandzsetta
További előnyök	Csatlakoztatható
Szín	Kék
Méret	10
A kiszerezés típusa	Headcard

Csomagolás

Eladó egység: Headcard
60 párok /box



Safety gloves

NI975

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Oil-resistant impact glove thanks to its full nitrile coating.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI97510	Blue	10	NI975	3295249315481	13295249315488	60	12	18.27 kg	34.5 cm	78.5 cm	24.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height