



BARRIER 3

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром подходит для всех видов сварочных работ

Средства защиты головы



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность

Сертификация и стандарты



EN 379

1/1/1/2
4/5-13

16321 DELTA-PLUS W 15 E CE

EN166

1 B

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87

Защищает от



Высокие температуры



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



BARRIER 3

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром подходит для всех видов сварочных работ

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Снаружи
Вид очков	Сварочная маска
Материал линз	Поликарбонат
Цвет линз	Степень затемнения 13
Оптический класс	1
Класс защиты линз	4
Механическая прочность (линза)	B
Цвет оправы	Цвет оправы/черный, Серебристый
Вес (g)	500
Тип упаковки	Продается поштучно



Head protection

BARRIER 3

WELDING

Welding mask with adjustable tinting suitable for all welding jobs

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
BARRIER3	Black-Grey	Adjustable	BARRIER 3	3295249309992	13295249309999	6	1	7.0 kg	32.8 cm	73.2 cm	52.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height