



El Koruma

VE510

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Her türlü uygulama için kullanılan nesneleri iyi kavrayan, ön kolu koruyan kimyasal eldiven



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

• Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Performans

• Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Otomotiv

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ III



EN 388
3 1 1 0 X



EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Karşı korur



Biyolojik



Aşınma



Kimyasal



Parçacık



El Koruma

VE510

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Her türlü uygulama için kullanılan nesneleri iyi kavrayan, ön kolu koruyan kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
1 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE
0 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama malzemesi	Neopren
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
İç bitiş işlemi	Floke
Kalınlık (mm)	0,78
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Önkol (< 400mm)
Ek avantaj	Erişim
Renk	Siyah
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada

Paketleme

Satış birimi: bireysel çantada
120 çiftler / kutu



El Koruma

VE510

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Her türlü uygulama için kullanılan nesneleri iyi kavrayan, ön kolu koruyan kimyasal eldiven

Permeasyon tablosu

Kimyasallar	Mektup	CAS #	Permeasyon seviyesi	Permeasyon süresi (dakika)	Dégradation moyenne
Methanol	A	67-56-1	3	60	3.8%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-0.1%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	4	120	23.5%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	19.3%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	5	240	19%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-12.9%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	-2.8%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	6.7%



Safety gloves

VE510

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove protecting the forearm, has a good grip on handled objects for all types of applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE510NO08	Black	8/9	VE510	3295249012045	13295249012042	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO09	Black	9/10	VE510	3295249012052	13295249012059	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm
VE510NO10	Black	10/11	VE510	3295249012069	13295249012066	120	12	23.0 kg	86.0 cm	31.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height