手部防护

VENICUTD04

长时间正常切割作业

D 级防割手套，防水至手腕，兼具舒适性和工作精细度，是油性或水性环境下的理想选择



具体优势

耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护
· 双涂层具有卓越的耐磨性，使用寿命更长

卫生环保

· 丁腈涂层，使用者无过敏风险

高性能

· 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

标准和认证

CE 2类

EN 388
3 X 4 3 D

A4 X X

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业

防范风险

切割　磨损　穿孔

VENICUTD04

长时间正常切割作业

手部防护

D 级防割手套，防水至手腕，兼具舒适性和工作精细度，是油性或水性环境下的理想选择

详细信息 - 标准

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	DELTAnocut
涂层水平	除手腕外全涂层
涂层材质	丁腈
涂层饰面	抓纹涂层, 双涂层
涂层数	双涂层
针数	13
袖口特征	加长袖口
袖口长度 (mm)	100
产品优势	Reach, 供应商包装, 长袖口 (>290mm)
颜色	黑色
尺码	8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
60 成对/箱



手部防护

202017

长时间正常切割作业

D 级防割手套，防水至手腕，兼具舒适性和工作精细度，是油性或水性环境下的理想选择

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
VECUTD04NO08	黑色	08	202017	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	黑色	09	202017	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	黑色	10	202017	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	黑色	11	202017	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高