



Ochrona rąk

TERK500 XTREM HEAT

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Wzmocnione rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie E, idealne do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury



Zalety



Sprawność

• Odporność na ciepło kontaktowe (500°C przez 15 sekund) zapewnia wysokiej wydajności włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Przemysł farmaceutyczny / laboratoria
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



enjoy safety.

Edytowano 05/09/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

TERK500 XTREM HEAT

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Wzmocnione rękawice termiczne chroniące przed przecięciem na poziomie E, idealne do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
5 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

RYZIKO TERMICZNE (X = NIE TESTOWANO)
4 [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
4 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] CONVECTIVE HEAT
2 [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
4 [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane, strona chwytana z dzianiny / strona grzbietowa z dzianiny
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Spawanie
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Długość mankietu (mm)	160
Kolor	Żółty
Rozmiary	Jeden rozmiar
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
36 pary /box



手部防护

203002

特殊热风险工作

E级防切割耐高温防护手套，适用于极端热环境

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
TERK500	黄色	均码	203002	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高