



Ochrana rukou

KPG10

TEPELNÉ PRÁCE

Obouruční protiřezné rukavice úrovně D spojující tepelnou odolnost a jemné zpracování, ideální do prostředí s vysokými teplotami



Výhody



Snadnost použití

• Perfektní střih, díky kterému uživatel necítí žádné nepohodlí na zápěstí při delším používání



Výkon

• Odolnost proti kontaktnímu teple (250° po dobu 15 sekund) díky vysoce výkonnému vláknu HEATnocut



Kompatibilita

• Obouruční rukavice

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Automobilky
- Dočasná práce

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



Ochrana rukou

KPG10

TEPELNÉ PRÁCE

Obouruční protiřezné rukavice úrovně D spojující tepelnou odolnost a jemné zpracování, ideální do prostředí s vysokými teplotami

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

TEPELNÁ RIZIKA (X = NEZKOUŠENO)
4 [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Pletené rukavice bez povrchové úpravy
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	Aramid, Bavlna
Hustota úpletu	7
Další výhoda	Para-aramidové šití
Barva	Žlutá
Velikost	9
Typ balení	Taška po 6

Balení

Prodejní jednotka: Taška po 6
36 dvojice /box



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KPG1009	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height