



SCREEN

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Щиток сварщика подходит для электродуговой, Tig & Mig сварки

Средства защиты головы



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Производство / переработка
- Легкая промышленность
- Техническое обслуживание

Сертификация и стандарты



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Защищает от



Высокие температуры



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение



SCREEN

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Щиток сварщика подходит для электродуговой, Tig & Mig сварки

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Использование	Внутри/снаружи
Вид очков	Сварочная маска
Материал линз	Поликарбонат
Крепление линз	Моноблок
Цвет линз	Степень затемнения 13
Оптический класс	1
Класс защиты линз	4
Характеристика линз	Прямой
Механическая прочность (линза)	F
Цвет оправы	Цвет оправы/черный
Вес (g)	474



Head protection

SCREEN

WELDING

Welding mask suitable for electric arc and Tig & Mig welding applications

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
SCREEN	Black	Adjustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height