



Ochrona przed upadkiem

AN218S200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowy amortyzator z dwoma linami o długości 2 m, wyposażony w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas niewielkich przemieszczeń



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
- Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach



Trwałość

- Osłona termokurczliwa przedłuża trwałość lin

Certyfikaty i normy



EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI
POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Energetyka

Chroni przed



Upadek



AN218S200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowy amortyzator z dwoma linami o długości 2 m, wyposażony w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas niewielkich przemieszczeń

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Smycz pochłaniająca energię wykonana z plecionej liny z termoformowaną osłoną
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Poliester
Długość (m)	2
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Dodatkowa zaleta	Praca na krawędziach
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	1,97
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	6.5616



Fall protection

AN218S200CDD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Compact, 2-metre double energy-absorbing lanyard with patented system, guaranteeing great freedom of movement for short distances.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN218S200CDD	White-Black (C017)	2 m (T224)	AN218S200CDD	3295249235901	13295249235908	5	1	10.8 kg	29.4 cm	45.6 cm	27.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height