



Protezione anticaduta

MINIBLOC AN102

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia, leggero e compatto per spostamenti brevi



Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Energie
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN360
RFU 11.062
150 KG



Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

MINIBLOC AN102

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Anticaduta a richiamo automatico a cinghia, leggero e compatto per spostamenti brevi

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore in cinghia
Composizione del supporto principale	Plastica, Poliestere
Lunghezza massima (m)	2,5
Larghezza della cinghia (mm)	46
Lunghezza ARA (m)	2,5
Lunghezza ARA (inch)	98.4253
Elementi inclusi	Assorbitore di energia
Colore	Arancio
Connettore (lato utilizzatore)	Moschettone a vite, acciaio, apertura 18 mm
Peso (kg) (kg)	1,1
Carico massimo per una persona (kg)	150
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m)
Uso del mulinello	Verticale



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height