



Leesés elleni védelem

MINIBLOC AN102

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, rövid mozgásokhoz



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Olaj és gáz (kitermelés)
- Energiaipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok

CE III. KATEGÓRIA

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL
AR 1983

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

MINIBLOC AN102

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Önbehúzó kábelorsó, könnyű és kompakt, rövid mozgásokhoz

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Szíjtekercselő
A fő támasz összetétele	Műanyag, Poliészter
Max. hossz (m)	2,5
A pánt szélessége (mm)	46
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (m)	2,5
Önbehúzó zuhanásgátlók hossza (inch)	98.4253
Tartalmazott elemek	Energiaelnyelő
Szín	Narancssárga
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Csavaros karabiner, acél, 18 mm széles nyitás
Súly (kg) (kg)	1,1
Maximális terhelés egy személyre (kg)	150
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél)
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height