



Valbescherming

MINIBLOC AN102

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel, lichtgewicht en compact voor korte afstanden



Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtswerk
- Onderhoud
- Olie en Gas(winning)
- Energie
- Opslag

Certificeringen en normen



EN360
RFU 11.062
150 KG



Beschermt tegen



Val



Valbescherming

MINIBLOC AN102

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprollende bandhaspel, lichtgewicht en compact voor korte afstanden

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bandoproller
Samenstelling van de hoofdsteun	Plastic, Polyester
Lengte max. (m)	2,5
Riembreedte (mm)	46
Lengte van SCBA (m)	2,5
Lengte van SCBA (inch)	98.4253
Inbegrepen elementen	Energie absorber
Kleur	Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting, staal, opening 18 mm
Gewicht (kg) (kg)	1,1
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m)
Gebruik van de haspel	Verticaal



Fall protection

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height