MINIBLOC AN102

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster, ligero y compacto para trayectos cortos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Energía**
- **Transporte**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN360
RFU 11.062
150 KG

UL-AR EN360
UL-AR EN360: 150 KG
AR 1983

Protección contra

Caídas

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

MINIBLOC AN102

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil en cinta de poliéster, ligero y compacto para trayectos cortos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anticaídas retráctil en cinta
Composición del soporte principal	Plástico, Poliéster
Largo máximo (m)	2,5
Ancho de la cinta (mm)	46
Longitud ARA (m)	2,5
Longitud ARA (inch)	98.4253
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón a rosca, acero, abertura 18 mm
Peso (kg) (kg)	1,1
Carga máxima para una persona (kg)	150
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)
Utilización del carrete	Vertical

MINIBLOC AN102

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Lightweight and compact webbing retractor for short distances

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN102	Orange	2.50 m	MINIBLOC AN102	3660348003513	13660348003510	5	1	7.102 kg	39.0 cm	43.2 cm	18.8 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height