



坠落防护

MEDBLOC AN13006C2

可伸缩防坠落装置

织带式自动收缩防坠制动器，适合在平台上垂直和水平使用，最大适用距离为6m



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· NFC系统保证可追溯性



可见性

· 视觉坠落指示器，用于即时验证产品是否正常工作

标准和认证



EN360

RFU 10.060
水平认证
RFU 11.062
128 KG



AR 1983

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 电力能源
- 仓储

防范风险



坠落



enjoy safety.

编辑 28/07/2026
www.deltaplus.com.cn



坠落防护

MEDBLOC AN13006C2

可伸缩防坠落装置

织带式自动收缩防坠制动器，适合在平台上垂直和水平使用，最大适用距离为6m

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	织带卷轴
主要支架的组成	ABS, 支撑材料/聚酯纤维
最大长度 (m)	6
带宽 (mm)	25
ARA长度 (m)	6
ARA长度 (inch)	236.2206
带有连接器	是
颜色	黑色
连接器 (用户方)	小钩，钢制，开口21mm
产品优势	坠落指示器
连接器 (结构方)	螺丝钩
自生产之日起的产品寿命 (年)	10
重量 (kg)	1,6
一人最大载重量 (kg)	128
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



Fall protection

MEDBLOC AN13006C2

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable webbing fall arrester for vertical and horizontal use, for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN13006C2	Black	6 m	MEDBLOC AN13006C2	3295249264949	13295249264946	5	1	11.7 kg	23.0 cm	29.0 cm	50.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height