



Αντιπτωτική προστασία

TRA32

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ελαφρύ και εύκολο στην τοποθέτηση τρίποδο αλουμινίου που φτάνει τα 3μ., με 2 πλάκες στερέωσης, για κάθε είδους εργασία σε περιορισμένους χώρους



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

EN 795
ΤΥΠΟΣ B

TS16415
3

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

TRA32

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ελαφρύ και εύκολο στην τοποθέτηση τρίποδο αλουμινίου που φτάνει τα 3μ., με 2 πλάκες στερέωσης, για κάθε είδους εργασία σε περιορισμένους χώρους

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Τηλεσκοπικό τρίποδο
Διάταξη στερέωσης	Τρίποδο
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο
Μέγιστο μήκος (m)	3,02
Ελάχιστο μήκος (m)	1,74
Χρώμα	Χρώμα αλουμινίου
Βάρος (kg) (kg)	22,2
Αντίσταση (Kn)	20
Μεταξόνιο εδάφους (m)	2,62
Μέγιστος αριθμός χρηστών	3
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Διασωση και εκκενωση, Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο



Fall protection

TRA32

FALL ARREST AND RESCUE, CONFINED SPACE

Aluminium tripod up to 3 metres, with 2 support plates, light and easy to install for all types of work in confined spaces

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TRA32	Aluminium-coloured	Adjustable	TRA32	3295249194178	13295249194175	1	1	29.35 kg	212.0 cm	24.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height