



Valbescherming

LV102150

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Verlengriem van 1,5 meter waardoor een slachtoffer gemakkelijk kan worden verwijderd



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge sterkte van de band dankzij het weefsel en de breedte

Toepassing

- Landbouw
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN354

EN 795
TYPE B

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LV102150

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Verlengriem van 1,5 meter waardoor een slachtoffer gemakkelijk kan worden verwijderd

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Bandlus met D-ring
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte (m)	1,5
Width (inch)	1.7685
Grote (mm)	45
Kleur	Zwart-Oranje
Einde	Lus met vernauwing
Gewicht (kg) (kg)	0,277
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand, Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	4.9213



Fall protection

LV102150

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage strap that can also be used as an evacuation strap, to be connected to the harness's D-ring - 1,5m

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LV102150	Black-Orange	1.50 m	LV102150	3660348006323	13660348006320	15	1	6.32 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height