坠落防护

LYNX HAR35R

防坠落及悬挂安全带

采用新结构设计的高技术性安全带，旨在优化绳索作业人员的工作条件和工作效率



具体优势

舒适性

· 3D舒适海绵内衬，可提供长时间使用的舒适性和透气性

· 热成型腰带，提供最佳的腰部支撑和舒适性

卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤

高性能

· 认证的最大额定负载在100kg以上：产品认证在150kg以下

易用性

· 人体工程学设计，方便用户移动

· NFC系统保证可追溯性

标准和认证

CE 3类

EN361
150 KG

EN813
150 KG

EN358

应用行业

- 公共工程
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油和天然气 (开采)
- 采矿

防范风险

坠落

DELTAPLUS

enjoy safety.

编辑 29/10/2026

www.deltaplus.com.cn

坠落防护

LYNX HAR35R

防坠落及悬挂安全带

采用新结构设计的高技术性安全带，旨在优化绳索作业人员的工作条件和工作效率

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	防坠落、支撑和悬挂安全带
主要支架的组成	铝, 支撑材料/聚酯纤维
收紧方式	锁扣收紧
防坠落装置的挂点总数	2
悬挂点总数	1
固定挂点总数	2
防坠挂点	背部挂点, 胸部挂点
悬挂点	腹侧
固定挂点	腰带
颜色	灰色-黄色
舒适因素	肩部和大腿带"软垫", 热成型压缩背垫和短裤
尺寸	XS, S/M/L, XL/XXL
产品优势	舒适性
固定搭扣数量	4
重量 (kg)	2,5
手动搭扣数量	2
自动调节环的数量	2
防坠落锚点数量	2
Padding	Back, Belt, Leg
Sternal	1
Dorsal	1
皮带	1
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 工作定位, 生命线上的移动, 区域限制, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业，长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动（小于3米）, 垂直移动，有限空间, 水平表面上的长距离水平移动, 垂直结构上的长距离水平移动, 短距离水平移动(小于3米), 具有多重连接/断开

LYNX HAR35R

FALL ARRESTER AND SUSPENSION HARNESSES

Fall protection

Technical harness with a new architecture designed to optimise the ergonomics of rope workers

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAR35RGT	Grey-Yellow	M/L	LYNX HAR35R	3295249265304	13295249265301	5	1	14.6 kg	0.23 m	0.8 m	0.32 m

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height