



AN513180JWW

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem



Zalety



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

- Wysoka wytrzymałość taśmy dzięki splotowi i szerokości

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



CSA Z259.11-17

Chroni przed



Upadek



AN513180JWW

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Ochrona przed upadkiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Amortyzator z taśmą
Skład głównego wkładu	Stal galwanizowana, Poliester
Długość (m)	1.8
Z łącznikiem	tak
Kolor	Czarno-żółty
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Zakończenie	3 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 65 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Waga (kg)	2.6
Rodzaj opakowania	Pudełko 5
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	5.9055



Fall protection

AN513180JWW

能量吸收带

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
AN513180JWW	黑色-黄色	1,8 米	AN513180JWW	3295249219604	13295249219601	5	1	13.5 kg	44.0 cm	28.0 cm	25.0 cm



箱规



最低销售



箱长



箱宽



箱高