



Protipádová ochrana

AN208R2AD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Nastavitelné lano s tlumičem energie, u něž lze upravit délku a v případě potřeby tak snížit minimální volnou vzdálenost pod nohama uživatele



Výhody



Hygiena

- Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 140 kg
- Popruh s lepší odolností proti oděru a certifikovaný pro ostré hrany

Použití

- Veřejné práce
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Automobilky
- Skladování

Certifikace a normy



EN355

CERTIFIKACE PRO ZATÍŽENÍ VE VODOROVNÉM SMĚRU - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety

Vydáno 29/07/2026
www.deltaplus.eu



Protipádová ochrana

AN208R2AD

TLUMIČE PÁDU LANOVÉ

Nastavitelné lano s tlumičem energie, u něž lze upravit délku a v případě potřeby tak snížit minimální volnou vzdálenost pod nohama uživatele

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Pletené lano
Materiálové složení	Galvanizovaná ocel, Polyester
Délka (m)	2
Nastavení	Nastavitelné pomocí redukční smyčky na laně
Průměr lana (mm)	12
S konektorem	ano
Barva	Bílá-Černá
Konektor (uživatelská strana)	Samosvorný hák, ocel, otvor 19 mm
Další výhoda	Náběžná hrana
Koncovky	1 šitá smyčka se svorkou
Konektor (strana konstrukce)	1 hák s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Životnost od výroby (let)	10
Váha (kg) (kg)	1,27
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Pohyb na life line, Krátký vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině (méně než 3m), Krátký horizontální pohyb (méně než 3m)
Délka (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height