



Absturzsicherung

AN208R2AD

VERBINDUNGSMITTEL

Verstellbares Falldämpfer-Verbindungsmittel, um die Länge des Verbindungsmittels anzupassen und den Luftwiderstand zu verringern, falls erforderlich



Vorteile



Hygiene

- Die Gurte und Textilien können mit neutraler Seife gewaschen werden



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 140 kg
- Gurtband mit erhöhter Abriebfestigkeit und zertifiziert für scharfe Kanten

Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Fahrzeugindustrie
- Hochregallager

Zertifikationen und normen



EN355

ZERTIFIZIERT FÜR HORIZONTALE ARBEITEN - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Schützt gegen



Absturz



Absturzsicherung

AN208R2AD

VERBINDUNGSMITTEL

Verstellbares Falldämpfer-Verbindungsmittel, um die Länge des Verbindungsmittels anzupassen und den Luftwiderstand zu verringern, falls erforderlich

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Geflochtenes Seil
Zusammensetzung des Materials	Verzinkter Stahl, Polyester
Länge (m)	2
Einstellung	Einstellbar mithilfe einer Reduzierschnalle am Seil
Durchmesser des Seils (mm)	12
Mit Verbindungsstück	ja
Farbe	Weiß-Schwarz
Anschluss (Benutzerseite)	Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 19 mm
Zusätzlicher Vorteil	Leading edge
Ende	1 vernähte verknotete Schnalle
Steckverbinder (Strukturseite)	1 Haken mit automatischer Verriegelung, Stahl, Öffnung 55 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,27
Absturzgefährdung	Fortbewegung auf einer horizontalen Anschlageneinrichtung, Kleine vertikale oder schräge Bewegung (unter 3 m), Kurze horizontale Bewegung (weniger als 3 m)
Länge (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height