



Protezione anticaduta

AN208R2AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.



Benefici



Igiene

• Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



Prestazioni

• Certificazione superiore al carico nominale massimo 100 kg: prodotto certificato fino a 140 kg
• Cinghia con migliore resistenza all'abrasione e certificato sullo spigolo vivo

Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Finitura / artigiani
- Automotive
- Stoccaggio

Certificazioni e norme



EN355

CERTIFICAZIONE PER UTILIZZO IN ORIZZONTALE - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

AN208R2AD

ASSORBITORI DI ENERGIA

Assorbitore di energia regolabile che consente di regolare la lunghezza e quindi di ridurre il tirante d'aria, se necessario.

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Acciaio zincato, Poliestere
Lunghezza (m)	2
Regolazione	Regolabile tramite un anello di riduzione sulla corda
Diametro della fune (mm)	12
Con connettore	si
Colore	Bianco-Nero
Connettore (lato utilizzatore)	Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 19 mm
Vantaggio supplementare	Spigolo vivo
Terminazione	1 occhiello cucito
Connettore (lato struttura)	1 Connettore a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	10
Peso (kg) (kg)	1,27
Situazioni di lavoro	Spostamento su linea di vita, Piccolo spostamento verticale o su piano inclinato (meno di 3 m), Piccolo spostamento orizzontale (meno di 3 m)
Lunghezza (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height