



Leesés elleni védelem

AN208R2AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Állítható energiaelnyelő kötél, amely lehetővé teszi a hossz beállítását és így szükség esetén a légvezet csökkentését



Előnyök



Higiénia

• Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

• 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított

• Jobb kopásállóságú és éles széleken tanúsított pánt

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN355

MINŐSÍTÉS HORIZONTÁLISRA - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Védelmet nyújt a



Leesés



Leesés elleni védelem

AN208R2AD

ENERGIAELNYELŐ KÖTELEK

Állítható energiaelnyelő köté, amely lehetővé teszi a hossz beállítását és így szükség esetén a légvezet csökkentését

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Fonott köté
A fő támasz összetétele	Galvanizált acél, Poliészter
Hossz (m)	2
Beállítás	A kötélen lévő redukciós csattal állítható
Kötélátmérő (mm)	12
Csatlakozóval	igen
Szín	Fehér-Fekete
Csatlakozó (felhasználói oldal)	Önzáró horog, acél, 19 mm széles nyitás
További előnyök	Leading edge
Végek	1 db varrt hurok, belül fémgűrűvel
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	1 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Súly (kg) (kg)	1,27
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél)
Hossz (ft)	6.5616



Fall protection

AN208R2AD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN208R2AD	White-Black	1.50 → 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height