



Ochrona przed upadkiem

# AN208R2AD

## AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Regulowany amortyzator umożliwiający dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle



### Zalety



#### Higiena

• Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



#### Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg  
• Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach

### Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Motoryzacja
- Składowanie

### Certyfikaty i normy



#### EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI  
POZIOMEJ - 140 KG  
RFU 11.062  
140 KG

### Chroni przed



Upadek



# AN208R2AD

## AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Regulowany amortyzator umożliwiający dostosowanie długości w celu zmniejszenia, w razie potrzeby, wysokości w świetle

Ochrona przed upadkiem

### Szczegóły - Normy

### Dane techniczne

|                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj wyposażenia                                 | Lina pleciona                                                                                                                                                                                             |
| Skład głównego wkładu                              | Stal galwanizowana, Poliester                                                                                                                                                                             |
| Długość (m)                                        | 2                                                                                                                                                                                                         |
| Regulacja                                          | Regulacja za pomocą reduktora na olinowaniu                                                                                                                                                               |
| Średnica liny (mm)                                 | 12                                                                                                                                                                                                        |
| Z łącznikiem                                       | tak                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor                                              | Biało-czarny                                                                                                                                                                                              |
| Łącznik (po stronie użytkownika)                   | Hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 19 mm                                                                                                                                                        |
| Dodatkowa zaleta                                   | Praca na krawędziach                                                                                                                                                                                      |
| Zakończenie                                        | 1 pętla z kauszą zszywana                                                                                                                                                                                 |
| Łącznik (po stronie konstrukcji)                   | 1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm                                                                                                                                                      |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata)           | 10                                                                                                                                                                                                        |
| Waga (kg)                                          | 1,27                                                                                                                                                                                                      |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m) |
| Długość (ft)                                       | 6.5616                                                                                                                                                                                                    |



Fall protection

# AN208R2AD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Adjustable energy absorbing lanyard allowing the length of the lanyard to be adjusted and therefore reducing the air draft, if necessary

### Logistics information

| Reference | Colour      | Size       | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN208R2AD | White-Black | 1.50 → 2 m | AN208R2AD   | 3295249265052 | 13295249265059 | 5                                                                                   | 1                                                                                   | 7.6 kg | 18.0 cm                                                                             | 29.4 cm                                                                             | 45.2 cm                                                                             |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height