



坠落防护

LVA050

锚固设备

锚固系索采用高韧性聚酯带。2 个钢锚 D。



具体优势



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· NFC系统保证可追溯性



耐用性

· 编织和宽度使织带具有较高的韧性

标准和认证

ANSI Z359.18-2017

A 型

应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 重工业
- 轻工业

防范风险



坠落



LVA050

锚固设备

坠落防护

锚固系索采用高韧性聚酯带。2 个钢锚 D。

详细信息 - 标准

技术细节

装备类型	临时垂直生命线
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度 (m)	1.8
颜色	黄色-黑色
重量 (kg)	0.5
包装类型	5/包
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 区域限制, 救援和疏散, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 绳索作业, 长距离垂直移动或倾斜表面上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米) , 短距离水平移动 (小于3米)
长度 (ft)	5.9055



Fall protection

LVA050

ANCHORAGE DEVICES

Anchorage lanyard in high tenacity polyester strap. 2 steel anchor D.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LVA050	Yellow-Black	1,8 m	LVA050	3295249242480	13295249242487	5	1	4.7 kg	0.27 m	0.44 m	0.12 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height